

Reifendrucktabelle

Tyre pressure table

Reifen	techn. zul. Gesamtmasse Mono-Achse kg	techn. zul. Gesamtmasse Tandem-Achse kg	Reifendruck bar
Tyre	Maximum permissible gross weight Mono axle kg	Maximum permissible gross weight Tandem axle kg	Tyre pressure bar

Reifen	techn. zul. Gesamtmasse Mono-Achse kg	techn. zul. Gesamtmasse Tandem-Achse kg	Reifendruck bar
Tyre	Maximum permissible gross weight Mono axle kg	Maximum permissible gross weight Tandem axle kg	Tyre pressure bar

185/70 R13 LI86	bis 700		2,50
	800		2,70
	900	1.800	2,70
	1.000	2.000	3,00
195/70 R13XL LI90	bis 1.000	2.000	2,90
	1.100	2.200	3,10
185/70 R14 LI88	bis 900	1.800	2,60
	1.000	2.000	2,80
	1.100	2.200	2,80
185 R14C LI102	bis 1.100		3,30
	1.200		3,30
	1.300		3,50
	1.400		3,80
	1.500		4,25
	1.600	2.800	4,50
	*1.700		4,50
195/65 R14 LI89	bis 1.000	2.000	2,50
	1.100	2.200	3,00
195/70 R14 LI91	bis 1.000	2.000	2,50
	1.100	2.200	2,70
195/70 R14XL LI95	bis 1.100	2.000	2,50
	1.200	2.200	2,80
	1.300	2.500	3,10
195/70 R14XL LI96	bis 900	1.800	2,50
	1.000	2.000	2,50
	1.100	2.200	2,50
	1.200		2,70
	1.300	2.500	3,00
195/70 R14C LI101/104	bis 1.100	2.000	3,30
	1.200	2.200	3,50
	1.300	2.500	3,80
	1.400		4,10
	1.500	2.800	4,50
195 R14C LI106	bis 1.100		3,00
	1.200		3,00
	1.300		3,20
	1.400		3,40
	1.500		3,75
	1.600	2.800	4,00
	1.700		4,50
	1.800	3.500	4,50
	*1.900		4,50
205 R14C LI109	bis 1.600		3,70
	1.800	3.500	4,25
	1.900		4,50
	2.000		4,50
215 R14C LI112	bis 1.600		3,30
	1.700		3,50
	1.800	3.500	3,80
	1.900		4,00
	2.000		4,30

195/65 R15 LI91	bis 1.000	2.000	2,50
	1.100	2.200	2,70
195/65 R15XL LI95	bis 1.100	2.000	2,50
	1.200	2.200	2,80
	1.300	2.500	3,10
195/70 R15C LI104	bis 1.100	2.000	3,00
	1.200	2.200	3,25
	1.300	2.500	3,50
	1.400		3,75
	1.500	2.800	4,00
	1.600		4,25
	1.700		4,50
205/70 R15C LI106	bis 1.100	2.000	3,00
	1.200	2.200	3,00
	1.300	2.500	3,20
	1.400		3,50
	1.500		3,80
	1.600	2.800	4,00
	1.700		4,20
	1.800	3.500	4,50
215/70 R 15 C LI109	bis 1.100	2.000	3,00
	1.200	2.200	3,00
	1.300	2.500	3,00
	1.400		3,20
	1.500		3,40
	1.600	2.800	3,60
	1.700		3,80
	1.800	3.500	4,10
	1.900		4,40
	2.000		4,50
225/70 R15C LI112	bis 1.100	2.000	3,00
	1.200	2.200	3,00
	1.300	2.500	3,00
	1.400		3,00
	1.500		3,00
	1.600	2.800	3,50
	1.700		3,50
	1.800	3.500	3,70
	1.900		4,00
	2.000		4,30
205/55 R16XL LI94		bis 2.000	3,30
		2.200	3,40
		2.500	3,40
215/55 R16XL LI97	bis 1.100		2,70
	1.200		2,70
	1.300		3,00
	1.400		3,00
215/50 R17XL LI95		bis 2.500	3,20
215/55 R17XL LI98	bis 1.400		3,20
	*1.500		3,20
215/60 R17C LI109	bis 1.700		4,00
(Ventil bis max. 7 bar)	1.800		4,50
	1.900		4,50
	2.000		4,75

*ohne weitere Traglastreserve

*without further load Reserve

Es dürfen nur die Reifengrößen montiert werden, die in der Betriebserlaubnis / EG-Typgenehmigung aufgeführt sind.
Lastindex beachten!

Only the tyre sizes listed in the Approval / EC type-approval can be mounted.
Refer to the load index!

Stand: Juli 2020